## Extincteur mobile sphérique à poudre







## DESCRIPTIF

## Extincteur mobile sphérique à poudre

- Réservoir composé de deux ½ sphères favorisant l'évacuation de la poudre et le rechargement et d'une virole pour les 100 150 Kg.
- Revêtement intérieur et extérieur anti-corrosion en résine polymérisée
  au four
- Tuyau semi-rigide DN25 longueur 5 m. (Norme EN 694)
- Tuyau HP CO<sub>2</sub>.
- Lance mitraillette.
- Roues diamètre 300 mm.
- Troisième roue pivotante diamètre 100 mm, permettant une meilleure maniabilité.
- Bride de visite pour contrôle et chargement équipée de tubes plongeur et détasseur.
   (supérieur pour les 50 Kg et inférieur pour les 100 et 150 Kg)

Châssis démontable.



CARACTÉRISTIQUES	TYPE >	50 PPS *	50 PS	100 PPS	100 PS	150 PPS	150 PS
Code article		39210050	39260050	39210100	39260100	39210150	39260150
Charge nominale		50 Kg	50 Kg	100 Kg	100 Kg	150 Kg	150 Kg
Agent extincteur		Poudre A B C	Poudre B C	Poudre A B C	Poudre B C	Poudre A B C	Poudre B C
Charge de la bouteille CO2		1 Kg	1 Kg	1,5 Kg	1,5 Kg	2 Kg	2 Kg
Poids en ordre de marche		91,2 Kg	91,2 Kg	156 Kg	156 Kg	213 Kg	213 Kg
Dimensions en mm							
Hauteur		1010	1010	1010	1010	1090	1090
Largeur		670	670	670	670	670	670
Longueur		1110	1110	1110	1110	1110	1110
Diamètre		500	500	500	500	500	500
Classe de feu		ABC	ВС	ABC	ВС	ABC	ВC
Foyers éteints		A IVB	-	-	-	-	-
Certification N.F. EN 1866		EP50 523 523	-	-	-	-	-
Agrément marine M.E.D		oui	-	-	-	-	-

DOCUMENT COMMERCIAL NON CONTRACTUEL - La reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite.



